

KIT INSTALLAZIONE FILTRO JUMBO – MOD. 4 VIE

Materiale presente nel kit di installazione 4 vie con sanificazione naturale:

N.1 Staffa supporto filtro JUMBO

N.1 Conta litri

N.2 Raccordi innesto rapido curva

N.2 Raccordi x conta litri

N.2 Raccordi innesto rapido In- Out filtro

N.1 Rubinetto regolatore flusso
Bianco/Azzurro

N.1 Valvola non ritorno bianca

N.1 Tubo mt. 1.5



Esempio kit
d'installazione 4 vie



Regolatore flusso
bianco azzurro



Valvola non ritorno



Conta litri- mod. blocco

GUIDA PRATICA PER L'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: per procedere a questa operazione, bisogna avere una buona conoscenza delle procedure di installazioni idrauliche e la giusta attrezzatura professionale.

La Ecotecno, consiglia comunque di rivolgersi sempre ad un esperto idraulico per l'installazione del filtro Jumbo e del rubinetto.

- Rimuovere il vecchio rubinetto ed inserire il modello a 4 vie che avete prescelto.
- Inserirlo nell'apposito foro, dove era alloggiato il vecchio rubinetto e fissarlo con gli appositi componenti presenti nella confezione del rubinetto.
- Una volta fissato il rubinetto, procedere con i collegamenti acqua fredda e acqua calda. Alcuni modelli sono comprensivi dei flessibili.
- Posizionare il sistema filtrante Jumbo nel punto previsto per l'installazione, considerando lo spazio necessario per le manovre di manutenzione (vedi libretto uso manutenzione).
- Fissare la staffa nel punto prescelto con n.2 viti / tasselli.
- Applicare i raccordi filettati IN/OUT, riportati frontalmente nell'apparecchio Jumbo.
- Inserire i raccordi nel conta litri.
- Inserire la valvola di non ritorno bianca, nel tubo di uscita del filtro (OUT), con la freccia verso la direzione rubinetto/manicotto ingresso acqua filtrata del rubinetto (vedi anche le istruzioni presenti nella confezione del rubinetto).
- Inserire il regolatore di flusso nel tubicino, che partendo dal tubo del rubinetto di mandata acqua, si collega al raccordo IN del Jumbo.
- Impostare il conta litri, presente nella confezione del kit di installazione, ruotandolo in senso orario verso i litri prescelti, come indicazione promemoria per la sostituzione del filtro. (Vedi libretto uso manutenzione).
- Il conta litri, deve essere posizionato nel tubicino di collegamento, dell'uscita acqua da filtrare del rubinetto, che si collega con l'ingresso (IN), del Jumbo
- I raccordi filettati, presenti nel kit di installazione, vanno semplicemente avvitati a mano senza l'impiego di attrezzi o ulteriori guarnizioni di tenuta già presenti nei raccordi e i tubicini, ricavati dalla quantità di tubo azzurro presente nel kit, vanno inseriti con la modalità innesto rapido (doppio click).

ESEMPI APPLICAZIONE JUMBO



Applicazione per rubinetti a muro
– necessario applicare un
deviatore per presa acqua- vedi
modello kit viaggio

ATTENZIONE: In presenza di autoclavi o motori pompa per spinta acqua è consigliabile l'inserimento di una valvola anti colpo d'ariete non presente nel kit.

Terminata l'installazione lasciare defluire l'acqua filtrata per qualche minuto per il primo utilizzo.

- Ecotecno consiglia sempre l'utilizzo dei rubinetti a 4 vie con sanificazione naturale e sistema anti allagamento integrato studiati appositamente per il filtro acqua Jumbo per la tutela e garanzia della qualità del prodotto acqua filtrata.
- Maggiori informazioni sono presenti nel libretto uso manutenzioni
- Non utilizzare né provare mai la cartuccia filtrante C1P senza gli appositi gusci necessari al perfetto funzionamento.
- Non esporre il filtro a fonti di calore o con luce solare diretta né tanto meno con fonte di aria calda o calore continua.
- L'utilizzo inappropriato determina l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo al produttore.